

OV1	enokrilna zunanja vrata	dimenzije (cm) 110/261	kom 2L+1D
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okvir in krilo: PVC s prekinjenim toplotnim mostom, bela barva</li> <li>- Zasteklitev: termopan trislojno steklo, kaljeno steklo – K Izdelovalec sam izbere deb. stekel glede na velikost oken.</li> <li>- Okovje: kvalitetno ojačano okovje, trojna nasadila tečaji z zaščito proti poškodbi otroških prstov</li> <li>- Oprema: vratni odbijač, kljuka+panik kljuka znotraj, varnostna ključavnica (vezano na požarno centralo – avtomatsko odklepanje v primeru požara), panik gumb na višini 85cm znotraj povezan z optičnim ali akustičnim alarmom, možnosti odklepanja s ključem ali s pritiskom na dodatno tipko znotraj na višini nedosegljivi otrokom brez vklopa alarma, zunanje stikalo za odpiranje brez vklopa alarma aktivirano s ključem, Notranji in zunanji trakovi ter izolacija za trinivojsko tesnenje (RAL vgradnja)</li> <li>- Opomba: podane so zidarske odprtine, minimalna svetla širina 95cm, maksimalna višinska razlika pri pragu 2cm, Izvedba vrat, ki onemogoča poškodbo otroških prstov max dovoljena toplotna prevodnost <math>U_{max}=1,17W/m^2K</math> Montaža s trinivojskim tesnenjem (po sistemu RAL) Obvezni atesti v skladu z zakonodajo</li> </ul>			

